



Scheda tecnica SLV Faretto a binario  
Sight Evo 3 Fasi Aluminium Bianca  
Singolo 18W 2250lm 60D - 830 Luce  
Calda - | Miglior Resa Cromatica



[Visualizza il prodotto](#)

## Dati tecnici

|                                   |                                                                     |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| SKU                               | 262178                                                              |
| EAN                               | 4024163318808                                                       |
| Codice Produttore                 | 1010144                                                             |
| Marca                             | SLV                                                                 |
| Nome del fabbricante              | SIGHT EVO 3-f spot single rectangular 3000 K 18 W 60° white / black |
| Garanzia Totale di Lampadadiretta | 5 anni                                                              |
| Vita Media Utile (ora)            | 30000                                                               |

## Informazioni tecniche

|                               |                                 |
|-------------------------------|---------------------------------|
| Tecnologia                    | LED Integrato                   |
| Potenza Lampada               | 18W                             |
| Voltaggio (V)                 | 220-240                         |
| Dimmerabile                   | Non dimmerabile                 |
| Codice Colore                 | 830 Bianco Caldo                |
| Colore della Luce (Kelvin)    | 3000 Bianco Caldo               |
| Indice di Resa Cromatica (Ra) | 90-99 - Perfetta resa cromatica |
| Colore Chiaro                 | Bianco                          |
| Impostazione del Colore       | Colore unico                    |
| Flusso Luminoso (Lumen)       | 2250lm                          |
| Efficienza (Lm/W)             | 125                             |

|                                    |                         |
|------------------------------------|-------------------------|
| Luce d'Emergenza                   | Senza luce di emergenza |
| Angolo del Fascio luminoso (gradi) | 60                      |
| Fattore Potenza                    | >0.95                   |
| Tipo di Prodotto                   | Faretti a Binario LED   |

## Dettagli sulla plafoniera

|                                |                      |
|--------------------------------|----------------------|
| Montaggio                      | Su Binario, Soffitto |
| Inclinabile                    | No                   |
| Protezione da solidi e liquidi | IP20                 |
| Protezione da impatti          | IK02 - 0.20 Joule    |
| Alloggiamento                  | Alluminio            |
| Colore dell'Apparecchio        | Bianco               |
| Copertura Ottica               | Altro                |

## Dimensioni

|                |     |
|----------------|-----|
| Lunghezza (mm) | 574 |
| Larghezza (mm) | 41  |
| Altezza (mm)   | 40  |

## Informazioni sul sensore

|                 |                |
|-----------------|----------------|
| Tipo di sensore | Nessun sensore |
|-----------------|----------------|

## Perché scegliere Lampadadiretta?



**Specialista** dell'illuminazione



Piani di illuminazione **personalizzati**



Fino a **7 anni** di garanzia



Resi facili entro **14 giorni**



**Trustpilot** ★★★★★