



Scheda tecnica Ledvance Pannello a  
LED Compatto Aluminium Bianca 33W  
3630lm - 840 Bianco Freddo |  
120x30cm - UGR < 19

[Visualizza il prodotto](#)

## Dati tecnici

|                                   |                            |
|-----------------------------------|----------------------------|
| SKU                               | 247004                     |
| EAN                               | 4099854017209              |
| Codice Produttore                 | 4099854017209              |
| Marca                             | Ledvance                   |
| Nome del fabbricante              | PL COMP 1200 V 33W 840 U19 |
| Garanzia Totale di Lampadadiretta | 5 anni                     |
| Vita Media Utile (ora)            | 50000                      |
| Product Serie                     | PANEL COMPACT              |

## Informazioni tecniche

|                               |                              |
|-------------------------------|------------------------------|
| Tecnologia                    | LED Integrato                |
| Sostituto (Watt)              | 2x36                         |
| Potenza Lampada               | 33W                          |
| Voltaggio (V)                 | 220-240                      |
| Dimmerabile                   | Non dimmerabile              |
| Codice Colore                 | 840 Bianco Freddo            |
| Colore della Luce (Kelvin)    | 4000 Bianco Freddo           |
| Indice di Resa Cromatica (Ra) | 80-89 - Buona resa cromatica |
| Colore Chiaro                 | Bianco                       |
| Impostazione del Colore       | Colore unico                 |

|                         |                         |
|-------------------------|-------------------------|
| Lampadina inclusa       | Sì                      |
| Flusso Luminoso (Lumen) | 3630lm                  |
| Efficienza (Lm/W)       | 110                     |
| Protezione da impatti   | IK02 - 0.20 Joule       |
| Connessione Infisso     | Morsetto a vite, 2 poli |
| Finitura del Riflettore | Opaca                   |
| Tipo di Prodotto        | Pannelli LED            |

## Dettagli sulla plafoniera

|                                   |                                       |
|-----------------------------------|---------------------------------------|
| Montaggio                         | Incasso                               |
| Indice di abbagliamento unificato | < 19 - per uffici, biblioteche e aule |
| Copertura Ottica                  | PS (polistirolo)                      |
| Temperatura di Lavoro             | -10 to +45                            |
| Luce d'Emergenza                  | Senza luce di emergenza               |
| Colore dell'Apparecchio           | Bianco                                |
| Alloggiamento                     | Alluminio                             |
| Colore del Rivestimento           | Bianco                                |

## Dimensioni

|                             |          |
|-----------------------------|----------|
| Dimensioni dei pannelli LED | 120x30cm |
| Lunghezza (mm)              | 1195     |
| Larghezza (mm)              | 295      |
| Altezza (mm)                | 34       |

 **Informazioni sul sensore** dell'illuminazione
  **Piani di illuminazione personalizzati**

Tipo di sensore



Fino a **7 anni** di garanzia

Nessun sensore



Resi facili entro **14 giorni**