



## Scheda tecnica Ledvance Bulkhead LED Surface Circolare 42W 3500lm - 830 Luce Calda | 500mm - IP44 - Dali Dimmerabile

[Visualizza il prodotto](#)

## Dati tecnici

|                                   |                                         |
|-----------------------------------|-----------------------------------------|
| SKU                               | 248999                                  |
| EAN                               | 4099854077890                           |
| Codice Produttore                 | 4099854077890                           |
| Marca                             | Ledvance                                |
| Nome del fabbricante              | SURFACE CIRCULAR 500 DALIV 42W 830 IP44 |
| Garanzia Totale di Lampadadiretta | 5 anni                                  |
| Vita Media Utile (ora)            | 50000                                   |

## Informazioni tecniche

|                               |                              |
|-------------------------------|------------------------------|
| Tecnologia                    | LED Integrato                |
| Potenza Lampada               | 42W                          |
| Voltaggio (V)                 | 220-240                      |
| Dimmerabile                   | Sì, dimmerabile Dali         |
| Codice Colore                 | 830 Bianco Caldo             |
| Colore della Luce (Kelvin)    | 3000 Bianco Caldo            |
| Indice di Resa Cromatica (Ra) | 80-89 - Buona resa cromatica |
| Colore Chiaro                 | Bianco                       |
| Impostazione del Colore       | Colore unico                 |
| Flusso Luminoso (Lumen)       | 3500lm                       |
| Efficienza (Lm/W)             | 83                           |

|                  |                             |
|------------------|-----------------------------|
| Copertura Ottica | PMMA (Polimetilmetacrilato) |
| Fattore Potenza  | >0.90                       |
| Tipo di Prodotto | Plafoniere LED              |

## Dettagli sulla plafoniera

|                                |                                      |
|--------------------------------|--------------------------------------|
| Montaggio                      | Superficie                           |
| Connessione Infisso            | PI [Connettore a pressione a 3 poli] |
| Protezione da solidi e liquidi | IP44                                 |
| Protezione da impatti          | IK03 - 0.35 joule                    |
| Temperatura di Lavoro          | Da - 20 a + 45                       |
| Colore dell'Apparecchio        | Bianco                               |
| Alloggiamento                  | Acciaio                              |
| Colore del Rivestimento        | Bianco                               |
| Product Serie                  | SURFACE CIRCULAR                     |

## Dimensioni

|               |     |
|---------------|-----|
| Diametro (mm) | 500 |
| Altezza (mm)  | 105 |

## Informazioni sul sensore

|                 |                |
|-----------------|----------------|
| Tipo di sensore | Nessun sensore |
|-----------------|----------------|

## Perché scegliere Lampadadiretta?



**Specialista** dell'illuminazione



Piani di illuminazione **personalizzati**



Fino a **7 anni** di garanzia



Resi facili entro **14 giorni**



Trustpilot

