



Scheda tecnica Noxion LED Downlight Slim V2.0 TRIAC Dimmerabile 20W 2000lm 840 Bianco Freddo | 225mm - Ritaglio 200mm - IP44

[Visualizza il prodotto](#)

Dati tecnici

|                                   |                                                                                         |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| SKU                               | 262111                                                                                  |
| EAN                               | 8719157086059                                                                           |
| Codice Produttore                 | 8719157086059                                                                           |
| Marca                             | Noxion                                                                                  |
| Nome del fabbricante              | Noxion LED Downlight Slim V2.0 IP44 20W 4000K Cutout Ø200mm Frame Ø225mm TRIAC dimmable |
| Garanzia Totale di Lampadadiretta | 6 anni                                                                                  |
| Vita Media Utile (ora)            | 50000                                                                                   |

Informazioni tecniche

|                                    |                              |
|------------------------------------|------------------------------|
| Luce d’Emergenza                   | Senza luce di emergenza      |
| Tecnologia                         | LED Integrato                |
| Potenza Lampada                    | 20W                          |
| Voltaggio (V)                      | 220-240                      |
| Dimmerabile                        | Sì, dimmerabile              |
| Codice Colore                      | 840 Bianco Freddo            |
| Colore della Luce (Kelvin)         | 4000 Bianco Freddo           |
| Indice di Resa Cromatica (Ra)      | 80-89 - Buona resa cromatica |
| Colore Chiaro                      | Bianco                       |
| Impostazione del Colore            | Colore unico                 |
| Angolo del Fascio luminoso (gradi) | 120                          |

|                         |                    |
|-------------------------|--------------------|
| Flusso Luminoso (Lumen) | 2000lm             |
| Efficienza (Lm/W)       | 100                |
| Fattore Potenza         | >0.90              |
| Copertura Ottica        | PC (Policarbonato) |
| Tipo di Prodotto        | Downlight LED      |

## Dettagli sulla plafoniera

|                                |                   |
|--------------------------------|-------------------|
| Montaggio                      | Incasso           |
| Spazio richiesto (mm)          | 200               |
| Protezione da solidi e liquidi | IP44              |
| Protezione da impatti          | IK02 - 0.20 Joule |
| Temperatura di Lavoro          | Da - 20 a + 40    |
| Alloggiamento                  | Alluminio         |
| Colore dell'Apparecchio        | Bianco            |
| Product Serie                  | Slim              |

## Dimensioni

|               |     |
|---------------|-----|
| Altezza (mm)  | 26  |
| Diametro (mm) | 225 |

## Informazioni sul sensore

Tipo di sensore Nessun sensore

**Perché scegliere Lampadadiretta?**



**Specialista** dell'illuminazione



Piani di illuminazione **personalizzati**



Fino a **7 anni** di garanzia



Resi facili entro **14 giorni**

