



Scheda tecnica Philips Pannello A LED  
TrueBlend 36.5W 4000lm - 927-965  
Regolabile Bianca | 120x30cm -  
Miglior Resa Cromatica - UGR < 18 -  
Dali Dimmerabile

[Visualizza il prodotto](#)

## Dati tecnici

|                                   |                                      |
|-----------------------------------|--------------------------------------|
| SKU                               | 251923                               |
| EAN                               | 8720169622050                        |
| Codice Produttore                 | 8720169622050                        |
| Marca                             | Philips                              |
| Nome del fabbricante              | RC453B 40S/TW9 DLO U4 L1200 W300 B30 |
| Garanzia Totale di Lampadadiretta | 5 anni                               |
| Vita Media Utile (ora)            | 50000                                |

## Informazioni tecniche

|                               |                                               |
|-------------------------------|-----------------------------------------------|
| Tecnologia                    | LED Integrato                                 |
| Sostituto (Watt)              | 2x36                                          |
| Potenza Lampada               | 36.5W                                         |
| Voltaggio (V)                 | 220-240                                       |
| Dimmerabile                   | Sì, dimmerabile Dali                          |
| Codice Colore                 | 927 Bianco Molto Caldo, 965 Luce Del Giorno   |
| Colore della Luce (Kelvin)    | 2700 Bianco Molto Caldo, 6500 Luce Del Giorno |
| Indice di Resa Cromatica (Ra) | 90-99 - Perfetta resa cromatica               |
| Colore Chiaro                 | Bianco                                        |
| Impostazione del Colore       | Bianco regolabile                             |
| Flusso Luminoso (Lumen)       | 4000lm                                        |

|                                |                     |
|--------------------------------|---------------------|
| Efficienza (Lm/W)              | 118                 |
| Protezione da solidi e liquidi | IP20                |
| Protezione da impatti          | IK03 - 0.35 joule   |
| Connessione Infisso            | Morsetto senza viti |
| Fattore Potenza                | >0.90               |
| Tipo di Prodotto               | Pannelli LED        |

## Dettagli sulla plafoniera

|                                   |                         |
|-----------------------------------|-------------------------|
| Montaggio                         | Incasso                 |
| Indice di abbagliamento unificato | < 18                    |
| Copertura Ottica                  | PC (Policarbonato)      |
| Temperatura di Lavoro             | 0 to +25                |
| Luce d'Emergenza                  | Senza luce di emergenza |
| Colore dell'Apparecchio           | Bianco                  |
| Alloggiamento                     | Acciaio                 |
| Colore del Rivestimento           | Bianco                  |

## Dimensioni

|                             |          |
|-----------------------------|----------|
| Dimensioni dei pannelli LED | 120x30cm |
| Lunghezza (mm)              | 1200     |
| Larghezza (mm)              | 300      |
| Altezza (mm)                | 75       |

## Perché scegliere Lampadadiretta?

### Informazioni sul sensore


**Specialista** dell'illuminazione


 Piani di illuminazione **personalizzati**

Tipo di sensore: **Nessun sensore**


**Fino a 7 anni di garanzia**


**Resi facili entro 14 giorni**